


COLORIFICIO VENEZIANO srl	Datum revize 10/06/2021  Rev. 01	
CRISTALLO		
TECHNICKÝ LIST CRISTALLO		

## Dekorativní povrchová úprava na vodní bázi s krystalickým efektem

Dekorativní povrchová úprava na vodní bázi pro interiéry, na bázi styren-akrylové pryskyřice ve vodní disperzi s pigmentovanými mikrokuličkami, metalickými pigmenty a speciálními plnivý. Díky speciálním mikrokuličkám, vytváří CRISTALLO v prostředí hru světla a odrazů, což umožňuje dosáhnout inovativního řešení, které tvoří velmi moderní prostředí.

Použití CRISTALLO je velmi jednoduché, a dovoluje jak profesionálům tak privátům získat vynikající výsledek a luxusní dekoraci.

Zcela omyvatelný a voděodolný, CRISTALLO není hořlavý a respektuje životní prostředí a zdraví.

### Vzhled

CRISTALLO má specifický krystalický efekt, který je výraznější v blízkosti světelných zdrojů.

### Použití

Povrchová úprava CRISTALLO je ideální pro vnitřní povrchy a může být aplikována na jakýkoli povrch typu sádra, sádrokarton, štuk a na dřevěné a kovové panely, které jsou ošetřené vhodnými primery a připravené v souladu s technickým listem.

### Příprava povrchu

Povrch musí být připraven s primerem FONDO T1 v tónu vybrané dekorace, dokonale suchý a bez vad. Na povrchy, které nejsou nové nebo jsou již malované, je nutné odstranit všechny nedostatky škrabkou nebo broušením. Je možné použít také bílou penetraci a aplikovat dekoraci ve 2-3 vrstvách dle potřeby.

Povrchy ze dřeva, kovu nebo jiných materiálů musí být ošetřeny vhodnými primery před použitím systému CRISTALLO.

### Způsob aplikace

Naneste první vrstvu CRISTALLO s použitím štětce nebo kartáče. Naneste na povrch střídavými pohyby a jednotném množství. Po cca 3 hodinách naneste stejným způsobem 2. vrstvu.

### Podmínky aplikace

- Teoretická vydatnost: 6-8 m<sup>2</sup>/l dle typu povrchu a požadovaného efektu
- Ředění: produkt může být ředěn vodou dle potřeby, max. 5-10%.
- Teplota při aplikaci: mezi +5°C a + 36°C
- Doba schnutí na dotek: cca 3 hodiny (při teplotě +20°C a vlhkosti 75%)

- Čištění nástrojů: vlažnou vodou
- Míchání: důkladně promíchejte před použitím

### **Technické vlastnosti**

- Balení: 1 l, 5 l
- Specifická hmotnost: 1,2 kg/l (+/- 3%)
- Obsah COV: 3,5%
- Skladovací teplota: mezi +5°C a + 36°C, nesmí zmrznout
- Odolnost vůči mytí: omyvatelný
- Reakce na oheň: negativní pokud se použije na nehořlavý podklad, jelikož je na vodní bázi s tloušťkou menší než 0,6 mm

### **Barevnost**

CRISTALLO je disponibilní v odstínech NCS a RAL s možností dalších variací.

### **Toxikologické údaje**

Výrobek neobsahuje těžké kovy, jako je chrom a olovo a neobsahuje žádná rozpouštědla. Výrobek není v podstatě nebezpečný, pokud je použit v souladu s technickými specifikacemi. Doporučují se normální varovná opatření při manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Balení, zbytky a případná rozliti musí být shromážděna a likvidována v souladu s národními a regionálními předpisy. Přeprava musí být v souladu s mezinárodními dohodami.

Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z běžné praxe v oboru bez nároků na výslovné či implicitní záruky. Aplikace a používání našich výrobků je mimo naše možnosti kontroly, a spadají proto do výhradní odpovědnosti uživatele. Pro více informací kontaktujte výhradního dovozce pro ČR: Decor Italia +420222747087 (Česká republika).