



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039. **041.482954 - 041.482814**
Fax 0039. **041.5744448 - 041.5744455**
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

TECHNICKÝ LIST

EL RAME – AKTIVÁTOR EL RAME

Dekoratívni úprava interiérů a exteriérů efekt mědi.

POPIS PRODUKTU

EL RAME je dekorativní výrobek na vodní bázi, který se skládá z podkladního materiálu EL rame a k dokončení oksličovadlo v antickém provedení - EL Rame AKTIVÁTOR.

Použitím aktivátoru EL RAME na produkt EL RAME, vytvoříte přirozený efekt mědi, jak by se vyskytoval na měděném povrchu pod vlivem počasí.

APLIKACE

Při dodržení systému aplikace, můžete aplikovat EL Rame na :

- staré syntetické nebo minerální nátěry,
- staré sádrové nebo vápenné omítky,
- štukové omítky
- nové omítky
- povrchy ze sádrokartonu.

Není vhodné použít tento typ na konečné povrchové úpravy čerstvých minerálních povrchů, protože může ohrozit proces oxidace tekutého aktivátoru.

Neaplikujte při výskytu vlhkosti.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Očistěte povrch od prachu nebo jiných nečistot. V přítomnosti plísní nebo řas ošetřete vhodným tekutým produktem, nazvaným DETERGENTE ANTIMUFA, odstraňte všechny nesoudržné části podkladu. Jakmile bude povrch dokonale čistý, pokračujte s aplikací adhezivním nátěrem FONDO RUVIDO s cílem dosáhnout homogenní povrch bez rozdílů ve vstřebávání.



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039. **041.482954 - 041.482814**
Fax 0039. **041.5744448 - 041.5744455**
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

TECHNICKÉ ÚDAJE

	EL RAME	EL RAME ATTIVATORE
Vzhled produktu:	Pasta	Tekutina
Ředění:	5%-10% vodou	Připraven k použití
Applicazione	Váleček nebo štětec	Molitanový váleček, štětec, houba nebo stříkáním
Vydatnost	4-9 m ² /kg	8-14 m ² /l

(pozn. Vydatnost se mění dle povrchu a dle požadovaného efektu)

APLIKACE PRODUKTU

Když je povrch zcela suchý, můžete pokračovat s aplikací EL Rame a později, po úplném zaschnutí naneste vrstvu EL Rame AKTIVÁTOR, po dokonalém zaschnutí naneste druhou vrstvu v potřebném množství, aby se dosáhlo požadovaného efektu. Čím více se aktivátor aplikuje, tím intenzivnější je účinek oxidace.

OCHRANA VENKOVNÍCH POVRCHŮ

FINITURA FLOOR MATNÁ A LESKLÁ

BAREVNÁ ŠKÁLA

Nelze barvit.

BALENÍ

EL RAME: 1kg, 5kg, 15 kg

EL RAME ATTIVATORE: 1 l

UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se dokončit každou práci s materiály ze stejné sériové výroby.

Tento materiál může být aplikován a uložen při teplotě mezi + 5 ° C a + 35 ° C

Materiál v originálním balení vydrží 1 rok.

Po ukončení aplikace důkladně očistěte použité nástroje vodou.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití. Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.